

Solis

*Le tracteur le plus
fiable sur vos terrains*

S 26+



Tracteur mécanique fiable

Moteur diesel 3 cylindres

Phares à double projecteur

*Option de pneus
agricoles/industriels/gazon*

*Boîte Méca 6+2
Leviers latéraux ergonomiques*



1

1 400 000 tracteurs exportés
dans plus de 150 pays

2

Tracteurs mécaniques avec
un bon rapport qualité/prix

3

Collaboration stratégique
avec

SOLIS

*Le tracteur le plus
fiable sur vos terrains*

S 26+



Caractéristiques	S 26+
MOTEUR	
Type de moteur	Moteur diesel 3 cylindres
Catégorie HP	26
Nombre de cylindres	3
Aspiration	Naturel
Cylindrée (cm3)	1319
Tr/min évalué (+25 tr/min)	2500
Purificateur d'air	Filtre à air sec avec capteur de colmatage
Démarrage à froid	oui
Couple moteur (Nm)	76.3 à 2500 tr/min
Echappement	Silencieux sous le capot à courant descendant
TRANSMISSION	
Entraînement	4 roues motrices
Embrayage	Embrayage simple
Boîte de vitesses	6 vitesses AV + 2 AR
Essieu avant	4 roues motrices
Transmission	Mécanique
VITESSES (AVANT)	
Vitesse maximale (km/h)	16.2 @ 2815
Vitesse minimale (km/h)	1.64 @ 2500
FREINS	
Freins	Freins immergés dans l'huile
Type d'actionnement	Circuit mécanique
Frein à main	Levier sur aile
BLOCAGE DU DIFFERENTIEL	
Blocage du différentiel	Oui, commande au pied
Prise de force	
Prise de force (tr/min)	540, 1000
Prise de force (actionnement)	Circuit mécanique
DIRECTION	
Direction	Direction assistée
CIRCUIT ELECTRIQUE	
Batterie	12V, 65 Ah
Alternateur	12V, 42 A
Prise de remorque à sept broches	Oui
CIRCUIT HYDRAULIQUE	
Liaison 3 points	Cat 1-N
Barres d'arrêt	Chaîne d'ancrage
Capacité de levage hydraulique	750 kg
Circuit hydraulique auxiliaire	1DA
Crochets d'attelage	oui
Débit pompe (LPM)	13.5

Caractéristiques	S 26+
INTERRUPEUR DE SECURITE	
Interrupteur de sécurité d'embrayage	oui
Interrupteur de sécurité de prise de force	oui
Interrupteur de sécurité neutre	oui
CAPACITE (LTRS)(+/- 5%)	
Réservoir de carburant (Ltr.)	28
RAYON DE BRAQUAGE	
Sans freins (m, pneus standards)	3.18 (RHS), 3.10 (LHS)
PNEUS	
Avant	6.00-12
Arrière	8.30-20
DIMENSION ET POIDS (+/- 5%)	
Poids (kg)	1070 kg et 1265 kg avec cabine
Empattement (mm)	1560
Longueur totale (mm)	2760
Largeur totale (mm)	1075 (max) – 1055 (min)
Hauteur (mm) jusqu'à l'arceau de sécurité	1955
Garde au sol min. (mm)	240
Voie avant (mm)	885
Voie arrière (mm)	835
AUTRES	
Indicateur de carburant	Oui
Crochet de remorquage avant	Oui
Poids avant et arrière avec lestage	Poids avant – 2 x 15 kg
Attelage de remorque	1. Attelage à chape 2. Barre d'attelage pivotante (optionnel)
Arceau de sécurité	Oui
CARACTERISTIQUES OPTIONNELLES	
Option cabine	Oui
Pneus	Radial Agricole : Avant – 6.5/80-12, Arrière – 280/70 R18 Pelouse : Avant – 23x8.50-12, Arrière – 33x15.5-16.5 Industriel : Avant – 23x8.50-12, Arrière – 33x15.5-16.5 GALAXY PRO : Avant – 220/55R12, Arrière – 280/70R16
Chargeur frontal	Oui en option

Contact :



03 85 30 33 81



contact@v-s-m.fr



www.v-s-m.fr



RD 933 – ZA en
Biolière - 01190 Ozan