



HUSQVARNA 129R Débroussailleuse

Débroussailleuse 129R remplace la 128R. Produit doté d'un bloc moteur compact, du système de démarrage Smart Start ainsi que d'un Bouton "Stop" à retour automatique



Bouton "Stop" à retour automatique

Lorsque l'interrupteur d'arrêt a été utilisé, il est automatiquement remis en position MARCHE pour faciliter le démarrage suivant.



Smart Start®

Moteur et démarreur spécialement conçus pour un démarrage facile et rapide avec un minimum d'effort. La résistance dans la corde du démarreur est réduite de jusqu'à 40 %.

Tap 'n Go

Avec la tête de désherbage Rapid Replace™, vous pouvez facilement recharger le fil de coupe sans ouvrir le couvercle. Pour recharger, faites passer le fil dans la tête de désherbage et tournez le bouton.



Grande portée

Tubes de transmission droits pour une plus grande portée.



CARACTÉRISTIQUES

- Avec la tête de désherbage Rapid Replace™, vous pouvez facilement recharger le fil de coupe sans ouvrir le couvercle.
- Smart Start® pour un démarrage facile
- Lorsque l'interrupteur d'arrêt a été utilisé, il est automatiquement remis en position MARCHÉ pour faciliter le démarrage suivant.
- Arbre droit pour une portée étendue
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage Air Purge
- Le harnais double standard pour débroussailleuses légères offre une position de travail confortable.
- Le réservoir de carburant transparent facilite le contrôle du niveau de carburant.
- Poignées souples pour un confort optimal. La poignée du guide-chaîne facilite la rotation et l'utilisation du coupe-bordures sous différents angles.
- Toutes les commandes sont conçues pour être faciles à comprendre et à utiliser.
- Renvoi d'angle conçu pour des performances de coupe optimales.

Spécifications techniques

CAPACITÉ

Vitesse de soufflerie variable	4200 tr/min
Limite supérieure d'enclenchement de l'embrayage	4320 tr/min
Ralenti	2800 tr/min
Limite supérieure du ralenti	3200 tr/min
Vitesse de puissance maxi	8000 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	7200 tr/min
Filetage de sortie de l'arbre	M10x1.25V
Puissance de sortie	0.85 kW
Limite basse du régime maxi	8000 tr/min
Couple, max.	1.1 Nm
Couple, max en rpm	6000 tr/min

CERTIFICATIONS

Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	Yes
--	-----

DIMENSIONS

Poids brut de l'article	7430 g
Poids net de l'article	8670 g
Largeur de coupe	43 cm
Limite basse du régime maxi	8000 tr/min
Diamètre du tube	25.4 mm
Longueur du tube	1483 mm
Poids (sans équipement de coupe)	5.4 kg

MOTEUR

Alésage du cylindre	36 mm
Cylindrée	27.6 cm ³
Cours	27 mm
Ecartement des électrodes	0.5 mm
Famille de moteurs CARB	*PWES.0284TJ
Famille de moteur EPA	*PWES.0284TJ
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
Bougie	NGK CMR6A

ÉQUIPEMENT

Type du filtre à air	Mousse
Entraînement par renvoi d'angle	30°
Type de poignée	Guidon à bras égaux
Couteau à herbe	Lame à herbe 255-4
Harnais	Harnais à bretelles doubles
Lame de scie	--
Tête nylon	R25
Connectivité	Not applicable

LUBRIFIANT

Consommation carburant	495 g/kWh
Contenance du réservoir	0.34 l
Type de lubrifiant	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Type de lubrifiant (renvoi d'angle)	Graisses minérales
Type de carburant	Thermique

MATÉRIAUX

Emballage principal : Papier + carton	0 g
Métal total	0 g
Autre plastique : rigide	0
Papier	0 g
Papier + carton total	2592 g
Feuille de PE	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Feuille plastique	0 g
Plastique rigide	0 g
Plastique total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Emballage bois/naturel	0 g

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Spécifications techniques

Hauteur d'emballage	272 mm
Longueur d'emballage	1823 mm
Largeur d'emballage	255 mm
Quantité dans l'emballage principal	1
DONNÉES D'ÉMISSIONS CARB	
Famille de moteurs CARB	*PWES.0284TJ
Emissions polluantes moyenne	30.3 g/kWh
Emissions polluantes (CO average)	1433 g/kWh
Emissions polluantes (HC moyen)	31.56 g/kWh
Emissions polluantes (NOx average)	1.82 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS EPA	
Emissions d'échappement (CO moyen)	30.3 g/kWh
Emissions d'échappement (CO FEL)	536 g/kWh
Emissions polluantes (CO moyen)	1433 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	31.56 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	1.82 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Emissions polluantes (monoxyde de carbone)	43.3 g/kWh
Emissions polluantes (CO moyen)	1504 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 EU V)	1504 g/kWh
Emissions polluantes (HC moyen)	28.2 g/kWh
Emissions polluantes (NOx average)	2.1 g/kWh
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	114 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	106 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	94 dB(A)
VIBRATION	
Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)	4.2 m/s ²
Exposition journalière aux vibrations (A8)	4.2 m/s ²
Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)	2 h
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	4.61 m/s ²
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	5.89 m/s ²
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	4.6 m/s ²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	4.23 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA TÊTE NYLON S35
M10 (10 MM)
578 44 74-01



HUSQVARNA TÊTE NYLON T35
M10 (10 MM)
578 44 63-01



HUSQVARNA TÊTE NYLON T35X
M10 (10 MM)
578 44 65-01



HUSQVARNA TÊTE TRICUT M12 (10MM) +
3 LAMES PLASTIQUE 300MM
578 44 91-01



HUSQVARNA DISQUE D'ÉCLAIRCISSEMENT
250 MM 1"/25.4 MM/8 DENTS
578 44 40-01



HUSQVARNA PROTECTEURS D'OREILLES
AVEC SERRE-TÊTE RÉGLABLE
505 66 53-04



HUSQVARNA DÉTERGENT ACTIVE
CLEAN
597 25 57-01



HUSQVARNA HUILE MOTEUR 2T XP
BIO SYNTHÉTIQUE 1L BIDON DOSEUR
578 03 70-03



HUSQVARNA HUILE MOTEUR 2 TEMPS XP BIO SYNTHÉTIQUE 4L
578 03 71-03



HUSQVARNA HUILE MOTEUR 2 TEMPS XP BIO SYNTHÉTIQUE 10L
578 18 00-03



HUSQVARNA HUILE MOTEUR 2 TEMPS XP BIO SYNTHÉTIQUE 0,1L
578 18 03-03



HUSQVARNA GANTS, TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



HUSQVARNA GANTS, FUNCTIONAL LIGHT VENT
529 88 01-07



HUSQVARNA HARNAIS BALANCE 35
537 27 57-02



HUSQVARNA LUNETTES DE PROTECTION PRO
544 96 37-01



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC TAILLE 39
597 65 94-39



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC TAILLE 40
597 65 94-40



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC TAILLE 41
597 65 94-41



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC TAILLE 42
597 65 94-42



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC TAILLE 43
597 65 94-43



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC TAILLE 44
597 65 94-44



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC TAILLE 45
597 65 94-45



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC TAILLE 46
597 65 94-46



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC TAILLE 47
597 65 94-47



HUSQVARNA CASQUE CLASSIC
580 75 43-01



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-01



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-02



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-03



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-04



HUSQVARNA XP POWER 2T
589 22 76-01



HUSQVARNA CASQUE TECHNICAL
585 05 84-01



HUSQVARNA HUILE MOTEUR 2
TEMPS HP 0,1L
587 80 85-01



HUSQVARNA HUILE MOTEUR 2
TEMPS HP 1L
587 80 85-10



HUSQVARNA HUILE MOTEUR 2
TEMPS HP 1L BIDON DOSEUR
587 80 85-11



HUSQVARNA HUILE MOTEUR 2
TEMPS HP 4L
587 80 85-20



HUSQVARNA HUILE MOTEUR 2
TEMPS HP 20L
587 80 85-30



HUSQVARNA LUNETTES DE
PROTECTION PRO SOLAIRE
544 96 37-03



HUSQVARNA VESTE DE DEBROUSSAILLAGE
TECHNICAL TAILLE S
597 66 02-46



HUSQVARNA BIDON ESSENCE
ORANGE
505 69 80-01



HUSQVARNA DÉTERGENT 1 L POUR
VÊTEMENTS DE PROTECTION
583 87 69-01



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 39
597 65 93-39



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 40
597 65 93-40



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 41
597 65 93-41



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 42
597 65 93-42



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 43
597 65 93-43



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 44
597 65 93-44



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 45
597 65 93-45



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 46
597 65 93-46



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 47
597 65 93-47



HUSQVARNA HUILE 2 TEMPS LS+
1L BIDON DOSEUR
578 03 70-02



HUSQVARNA HUILE 2 TEMPS LS+
4L
578 03 71-02



HUSQVARNA HUILE 2 TEMPS LS+
10L
578 18 00-02



HUSQVARNA HUILE 2 TEMPS LS+
0,1L
578 18 03-02



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT
ANTIDÉRAPANTS
529 88 02-07



HUSQVARNA KIT PREMIER
SECOURS
504 09 53-01



HUSQVARNA GRAISSE
UNIVERSELLE
502 51 27-01