

TTR 3800



AC TRACTORS

Le concept de TTR 3800 reproduit, à petite échelle, celui des tracteurs haut de gamme AC. Le choix stratégique des moteurs à injection directe réduit la consommation de carburant et assure des performances de haut niveau.

TTR 3800, équipé du Châssis traditionnel **ACTIO™** (Châssis Intégral Oscillant Antonio Carraro) se distingue pour sa transmission hydrostatique, sa configuration à centre de gravité bas, la conduite réversible, les roues motrices isodiamétriques; des caractéristiques qui, ensemble, élargissent le spectre d'utilisation du tracteur conçu pour travailler sur tous types de terrains, plats, irréguliers ou particulièrement complexes.

ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

DONNÉES TECHNIQUES: TTR 3800

Châssis

Châssis intégral oscillant ACTIO™ • Réversibilité RGS™ • Roues directrices
• Quatre roues motrices identiques

Moteur type

Diesel à injection directe
Réglementation émissions: **Stage 5**
Nbre de cylindres: 3
Régime maximum: 2800
Capacité réservoir (litres): 29

Puissance kW/ch (97/68/CE): 18,9/ 25,7

Couple maxi (Nm/tr): 86,8 Nm/1200

Transmission

Hydrostatique à commande hydraulique

Prise de force

Arrière, indépendante à 2 vitesses 540 et 1000 tr/min

Arbre

Profil 1"3/8 à 6 cannelures à enclenchement facilité

Système hydraulique

Système hydraulique de base comprenant: 3 distributeurs double effet avec position flottante arrière (6 raccords rapides AR au total)

Relevage arrière

Relevage hydraulique à attelage 3-points
Capacité de relevage (kg): 910
Bras de relevage fixes avec rotules cat. 1-1N avec ressort de raccordement;
Crochet d'attelage arrière cat. B;
Crochet de remorque avant

Direction

Hydraulique à 2 pistons

Freins

Frein de service de type hydraulique, avec commande à pédale sur les roues AR (en option sur toutes les roues);
Frein de stationnement de type mécanique avec commande à levier agissant sur les roues AR

Plate-forme

Suspendue sur silentblocs

Poids

Avec Arceau: 1150÷1200 Kg

Pneumatiques

6.50-16 - 7.50-16 - 29x12.50-15 - 240/70-15

Dimensions

Avec roues 29x12.50-15

